

BM-21 | CHANFREINEUSE



De la nouvelle génération de chanfreineuses portables, la BM-21 est une des meilleures machines pour le chanfreinage des tôles et des tubes avant soudage.


Le design est basé sur la grande expérience du modèle précédent le BM-20, en apportant des améliorations comme la réduction des vibrations.



Ses caractéristiques principales:

- tête de coupe unique avec 10 plaquettes de coupe carrés rendant l'usinage plus efficace avec moins d'effort
- échange rapide des plaquettes sans réglages
- angle de coupe réglable entre 0 et 60°
- réglage facile de l'angle et largeur de chanfrein
- le système anti-vibrations protège l'opérateur et l'électronique
- une seule plaque de guidage

Modèle spécial BM-21S avec vitesse de coupe réduite pour **ACIER INOXYDABLE** également disponible.




Largeur de coupe
maxi: 21 mm



Angle chanfrein
0-60°



Chanfreinage



Dressage



Tubes
Diam. 150-300 mm
Option: diam. 260-600 mm

BM-21 SPECIFICATIONS

Tension	1~ 220-240 V, 50-60 Hz 1~ 110-120 V, 50-60 Hz
Puissance	1600 W (pour 50 Hz) 1800 W (pour 60 Hz)
Vitesse de rotation	2780-3340 rpm (pour 230 V) 2740-3290 rpm (pour 115 V)
Outil	10 plaquettes de coupe TCT
Angle de chanfrein	0-60° (continu)
Largeur de coupe maximum	21 mm
Poids	23 kg
Référence 220-240 V, 50-60 Hz	UKS-0461-10-20-00-0
Référence 110-120 V, 50-60 Hz	UKS-0461-10-10-00-0



Réglage d'angle continu de 0 à 60°



Warning
High
vibration risk

37% de
réduction de
vibrations

Le BM-21 est pourvu d'un système anti-vibration avec 4 amortisseurs, et améliore ainsi le confort d'utilisation. Les vibrations ont été réduites de 37% par rapport au modèle précédent.

Guide standard universel pour le chanfreinage de tôles plates et tubes Ø 150-300mm (6-12")



Tête monobloc avec 10 plaquettes de coupe, serrées par vis.



Plaquettes de coupe (1pce.),
par boîte de 10pcs.
Réf. PLY-000282



Plaquettes de coupe HD (1pce.),
par boîte de 10pcs.
Réf. PLY-000591



Guide optionnel pour les tubes de diamètre 260-600mm
(10 à 24") - Réf. PRW-0461-22-00-00-0

